
# MPTKJ Kryt T-kusa žľabu

## Informácie:






**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
**E** - nerezová oceľ
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**Pozor!**

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **MPTKJ500** | **500** | **101455** | **10** | **2,50** |
| **MPTKJ500-E** | **500** | **101555** | **10** | **2,50** |
| **MPTKJ500-L1** | **500** | **101655** | **10** | **2,53** |
| **MPTKJ500-L2** | **500** | **101755** | **10** | **2,56** |
| **MPTKJ500/125** | **500** | **102239** | **10** | **2,00** |
| **MPTKJ500/250** | **500** | **102240** | **10** | **2,20** |

© 2026 STRADER