
KSG...H60 Drôtený žľab

Informácie:



POUŽTIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu. Výrobok použiť len v prostredí korózie - **kategória C1.**

MATERIÁL
Oceľ galvanicky zinkovaná pred procesom zvárania.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **výroba prebieha pri väčších objednávkach**
- **koncedrôtov môžu obsahovať hrdzavý povlak, ktorý vyplýva z technológie výroby**

- **všetky drôtené žľaby majú konce drôtov ukončené tak, aby nedošlo k poškodeniu uložených káblov**

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSG60H60/3	**3000**	**60**	**960210**	**8**	**0,55**	**2200**
KSG100H60/3	**3000**	**100**	**960220**	**8**	**0,79**	**4300**
KSG150H60/3	**3000**	**150**	**960230**	**8**	**0,85**	**7000**
KSG200H60/3	**3000**	**200**	**960240**	**4**	**1,09**	**9400**
KSG300H60/3	**3000**	**300**	**960250**	**4**	**1,76**	**14600**
KSG400H60/3	**3000**	**400**	**960260**	**2**	**2,14**	**19800**
KSG500H60/3	**3000**	**500**	**960270**	**2**	**3,09**	**25000**
KSG600H60/3	**3000**	**600**	**960280**	**2**	**3,56**	**30200**

© 2026 STRADER