

PKSC N Kryt žľabu


Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PKSC100/2N	2000	100	202210	6	1,97
PKSC100/3N	3000	100	202310	6	1,97
PKSC200/2N	2000	200	202220	4	3,62
PKSC200/3N	3000	200	202320	4	3,62
PKSC300/2N	2000	300	202230	4	5,27
PKSC300/3N	3000	300	202330	4	5,27
PKSC400/2N	2000	400	202240	2	6,92
PKSC400/3N	3000	400	202340	2	6,92
PKSC500/2N	2000	500	202250	2	8,56
PKSC500/3N	3000	500	202350	2	8,56
PKSC600/2N	2000	600	202260	2	10,21
PKSC600/3N	3000	600	202360	2	10,21