

## CMM41H41... C-uholník montážny

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.



### Verzie:

Hrúbka plechu: 2,5 mm

| Symbol     | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMM41H41/3 | 3000         | 41           | 644330     | 8          | 41           | 6,66          |
| CMM41H41/6 | 6000         | 41           | 644360     | 8          | 41           | 13,32         |