

## CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMPM41H82/3 | 3000         | 41           | 648830     | 8          | 82           | 13,34         |
| CMPM41H82/6 | 6000         | 41           | 648840     | 4          | 82           | 26,68         |