

OT10w.2-5/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- **Odolnosť voči UV žiareniu.**
- **Bezhalogénový.**

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

5/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 5

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT106.2-5/5PF4-0	105000259	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT106.2-5/5SF4-0	105000260	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT108.2-5/5PB-0	105000261	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SB-0	105000265	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PF4-0	105000262	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SF4-0	105000266	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PM10-0	105000263	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SM10-0	105000267	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PG-0	105000264	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SG-0	105000268	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492