


## GLS...2-4P/3 Rovný diel 3m (25/40A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- Verzie pre 25A a 40 A
- 2 a 4 pólové prevedenie
- 3 alebo 6 odbočovacích miest
- spájanie dielov rýchlosktutkami



Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GLS2532	3000	1,59	2P	25	3
GLS25325	3000	1,65	2P	25	6
GLS2534	3000	1,77	4P	25	3
GLS25345	3000	1,83	4P	25	6
GLS4032	3000	1,71	2P	40	3
GLS40325	3000	1,74	2P	40	6
GLS4034	3000	1,89	4P	40	3
GLS40345	3000	1,92	4P	40	6

#### Materiál

- zbernice - med' ETP99,9
- kryt hliník

Na objednávku:

- možnosť anódovania
- možnosť lakovania podľa RAL

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GLS2532	3000	1,59	2P	25	3
GLS25325	3000	1,65	2P	25	6
GLS2534	3000	1,77	4P	25	3
GLS25345	3000	1,83	4P	25	6
GLS4032	3000	1,71	2P	40	3
GLS40325	3000	1,74	2P	40	6
GLS4034	3000	1,89	4P	40	3
GLS40345	3000	1,92	4P	40	6