
ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H30	**50**	**136305**	**4**	**0,21**
ELBJ100H30	**100**	**136310**	**4**	**0,30**
ELBJ150H30	**150**	**136315**	**4**	**0,38**
ELBJ200H30	**200**	**136320**	**4**	**0,46**
ELBJ300H30	**300**	**136330**	**4**	**0,63**

Súvisiace produkty:



ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER