

## GDA...- 4-5P/4m/8+00 Rovný diel 4m jednostranný (63-2500A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- 8 odbočovacích miest na jednej strane (0,5m)
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnúť až IP 55



#### Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- výška 191 mm

#### Možnosť objednávky

- vzdialenosť odbočovacích bodov 0,25m od seba

### Verzie:

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov |
|-------------|--------------|--------------|---------------|-----|--------------|------------------------|
| GDA100630S  | 4000         | 45           | 12,00         | 4P  | 63           | 8+0                    |
| GDA200630S  | 4000         | 45           | 13,20         | 5P  | 63           | 8+0                    |
| GDA100000S  | 4000         | 45           | 12,40         | 4P  | 100          | 8+0                    |
| GDA200000S  | 4000         | 45           | 13,60         | 5P  | 100          | 8+0                    |
| GDA101000MS | 4000         | 45           | 13,20         | 4P  | 160          | 8+0                    |
| GDA201000MS | 4000         | 45           | 14,40         | 5P  | 160          | 8+0                    |
| GDA102000S  | 4000         | 65           | 17,60         | 4P  | 250          | 8+0                    |
| GDA202000S  | 4000         | 65           | 18,80         | 5P  | 250          | 8+0                    |
| GDA104000S  | 4000         | 65           | 24,80         | 4P  | 400          | 8+0                    |
| GDA204000S  | 4000         | 65           | 26,00         | 5P  | 400          | 8+0                    |
| GDA105000S  | 4000         | 94           | 30,80         | 4P  | 500          | 8+0                    |
| GDA205000S  | 4000         | 94           | 33,60         | 5P  | 500          | 8+0                    |
| GDA106000S  | 4000         | 94           | 36,00         | 4P  | 630          | 8+0                    |
| GDA206000S  | 4000         | 94           | 38,80         | 5P  | 630          | 8+0                    |
| GDA108000S  | 4000         | 94           | 40,00         | 4P  | 800          | 8+0                    |
| GDA208000S  | 4000         | 94           | 42,80         | 5P  | 800          | 8+0                    |
| GDA110000S  | 4000         | 94           | 45,20         | 4P  | 1000         | 8+0                    |
| GDA210000S  | 4000         | 94           | 48,40         | 5P  | 1000         | 8+0                    |
| GDA112000S  | 4000         | 145          | 58,80         | 4P  | 1250         | 8+0                    |
| GDA212000S  | 4000         | 145          | 62,40         | 5P  | 1250         | 8+0                    |
| GDA116000S  | 4000         | 145          | 70,80         | 4P  | 1600         | 8+0                    |
| GDA216000S  | 4000         | 145          | 72,00         | 5P  | 1600         | 8+0                    |
| GDA120000S  | 4000         | 270          | 100,00        | 4P  | 2000         | 8+0                    |
| GDA220000S  | 4000         | 270          | 104,00        | 5P  | 2000         | 8+0                    |
| GDA125000S  | 4000         | 270          | 112,00        | 4P  | 2500         | 8+0                    |
| GDA225000S  | 4000         | 270          | 116,00        | 5P  | 2500         | 8+0                    |