OPZBJ...H30 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie
Obchádzka prekážky v horizontálnom

alebo vertikálnom smere káblovej trasy.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojku LPMLH30 alebo LPMPH30.

Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.
Kryty sú súčasťou tvaroviek.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBJ50H30	**50**	**136405**	**2**	**0,41**
OPZBJ100H30	**100**	**136410**	**2**	**0,70**
OPZBJ150H30	**150**	**136415**	**2**	**0,96**
OPZBJ200H30	**200**	**136420**	**2**	**1,22**
OPZBJ300H30	**300**	**136430**	**2**	**1,76**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPPH30 Spojka žľabu


LPMPH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat.(kpl.)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER