

OPZBJ...H30 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie

Obchádzka prekážky v horizontálnom

alebo vertikálnom smere káblovej trasy.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojku LPMLH30 alebo LPMPH30.

Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.

Kryty sú súčasťou tvaroviek.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZBJ50H30	50	136405	2	0,41
OPZBJ100H30	100	136410	2	0,70
OPZBJ150H30	150	136415	2	0,96
OPZBJ200H30	200	136420	2	1,22
OPZBJ300H30	300	136430	2	1,76

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab

KGL...H30 Žľab

KGJ...H30 Žľab

KBJ...H30 Žľab

KBR...H30 Žľab

KBL...H30 Žľab

LPLH30 Spojka
žľabu

LPPH30 Spojka
žľabu



LPMH30 Spojka
žľabu

LPMLH30 Spojka
žľabu

SGK... pol. hlav. + mat. (komplet)
(kpl.)

Skrutka s SM... Skrutka