
CMSC41H21... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás spolu so strmeňovými príchytkami UK... alebo UKZ..., na zavesenie lámp, ako konštrukčný prvok na zavesenie káblových rebríkov a žľabov.





VÝHODY

- Zväčšená medzera v otvorenej časti C-uholníka uľahčuje montáž strmeňových príchytiek UK... a UKZ...
- Jednoduchá montáž na stenu a strop.
- Jednoduché vyhýbanie sa prekážkam pri vedení káblovej trasy na stene a strope.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMSC41H21/02	**200**	**41**	**646202**	**50**	**21**	**0,31**
CMSC41H21/03	**300**	**41**	**646203**	**50**	**21**	**0,47**
CMSC41H21/04	**400**	**41**	**646204**	**30**	**21**	**0,62**
CMSC41H21/05	**500**	**41**	**646205**	**30**	**21**	**0,78**
CMSC41H21/06	**600**	**41**	**646206**	**30**	**21**	**0,94**
CMSC41H21/07	**700**	**41**	**646207**	**8**	**21**	**1,09**
CMSC41H21/08	**800**	**41**	**646208**	**8**	**21**	**1,24**
CMSC41H21/09	**900**	**41**	**646209**	**8**	**21**	**1,40**
CMSC41H21/1	**1000**	**41**	**646210**	**8**	**21**	**1,56**
CMSC41H21/2	**2000**	**41**	**646220**	**8**	**21**	**3,12**
CMSC41H21/3	**3000**	**41**	**646230**	**8**	**21**	**4,68**

© 2026 STRADER