RKLBL...H30 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás


Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLBL100/50H30	**100**	**137410**	**10**	**0,10**	**50**
RKLBL150/100H30	**150**	**137415**	**10**	**0,12**	**100**
RKLBL200/100H30	**200**	**137420**	**10**	**0,13**	**100**
RKLBL200/150H30	**200**	**137520**	**10**	**0,15**	**150**
RKLBL300/200H30	**300**	**137430**	**10**	**0,22**	**200**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER