SPG250x100x50/M8 Gumený strešný podstavec 3xM8 s AL fóliou

Informácie:





POUŽITIE
Podstavec s integrovanými maticami na uchytenie vonkajších káblových žľabov, umiestnených na plochých strechách.
Zvlášť výhodné pre použitie na PVC strešné fólie, vďaka barierovej AL vrstve proti migrácii plastifikátorov z PVC strešnej fólie.
Možnosť použitia pri konštrukciách pod klimatizačné jednotky, fotovoltaické konštrukcie, rôzne strešné konštrukcie ako aj konštrukcie v interiéri.

VÝHODY

- gumený materiál odolný voči UV žiareniu
- spodná strana výrobku vybavená protišmykovou hliníkovou fóliou
- barierová AL vrstva proti migrácii plastifikátorov z PVC
- rýchlosť montáže
- univerzálnosť
- nízka cena

MATERIÁL
Gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm, PU spojivo

Základné vlastnosti

Popis výrobku	gumený výrobok lisovaný s tromi kovovými maticami M8, na spodnej strane vybavený hliníkovou fóliou
Materiálové zloženie	gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm PU spojivo
Farba výrobku	čierna
REACH regulácia (EC) 1907/2006 Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)	VYHOVUJE (SVHC ≤0,1 % (w/w)
Farebná stálosť	pôsobením UV žiarenia môže dôjsť k farebným zmenám
Chemická odolnosť	nepoužívajte v prítomnosti olejov, ropy a ich derivátov, silných kyselín a zásad
Trieda reakcie na oheň	Efl (podľa ČSN EN 13501-1)
Objemová hmotnosť	900 kg/m3
Doporučená záťaž	do 600 kg
Typ spojenia	samostatne stojaca podložka
Množstvo použitého recyklátu	> 90 %

© 2026 STRADER