


WWSR... Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu žľabu (možnosť hladkej inštalácie).
- nastavenie polohy
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- Možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu C-uholníka (možnosť plynulého nastavenie polohy)
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

Hrúbka plechu:

- **WWSR50 - WWS150** = 1,50 mm
- **WWSR200 - WWSR300** = 2,00 mm
- **WWSR400 - WWSR500** = 2,50 mm
- **WWSR600** = 3,0 mm



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWSR50	65	751805	50	47	0,10	0,85
WWSR100	115	751810	50	54	0,20	1,70
WWSR150	165	751815	50	60	0,27	1,90
WWSR200	215	751820	50	65	0,33	2,20
WWSR300	315	751830	50	80	0,52	2,50
WWSR400	415	751840	50	90	0,89	3,20
WWSR500	515	751850	10	100	1,14	3,50
WWSR600	615	751860	10	110	1,68	3,80