

## SPG400x100x50/P Gumený strešný podstavec AL profil s AL fóliou



### Informácie:

#### POUŽITIE

Podstavec s integrovanou hliníkovou lištou na uchytenie vonkajších káblových žiabov, umiestnených na plochých strechách.

**Zvlášť výhodné pre použitie na PVC strešné fólie, vďaka barirovej AL vrstve proti migrácii plastifikátorov z PVC strešnej fólie.**

Možnosť použitia pri konštrukciách pod klimatizačné jednotky, fotovoltaické konštrukcie, rôzne strešné konštrukcie ako aj konštrukcie v interiéri.



#### VÝHODY

- gumený materiál odolný voči UV žiareniu
- spodná strana výrobku vybavená protišmykovou hliníkovou fóliou
- barirová AL vrstva proti migrácii plastifikátorov z PVC
- rýchlosť montáže
- univerzálnosť
- nízka cena

#### MATERIÁL

Gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm, PU spojivo

#### Základné vlastnosti

|                                                                           |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku                                                             | gumený výrobok lisovaný s hliníkovou lištou pre skrutku M10, na spodnej strane vybavený hliníkovou fóliou |
| Materiálové zloženie                                                      | gumený SBR granulát 1,0 - 3,0 mm<br>PU spojivo                                                            |
| Farba výrobku                                                             | čierna                                                                                                    |
| REACH regulácia (EC) 1907/2006 Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) | VYHOVUJE (SVHC ≤0,1 % (w/w))                                                                              |
| Farebná stálosť                                                           | pôsobením UV žiarenia môže dôjsť k farebným zmenám                                                        |
| Chemická odolnosť                                                         | nepoužívajte v prítomnosti olejov, ropy a ich derivátov, silných kyselín a zásad                          |
| Trieda reakcie na oheň                                                    | Efl (podľa ČSN EN 13501-1)                                                                                |
| Objemová hmotnosť                                                         | 900 kg/m <sup>3</sup>                                                                                     |
| Doporučená záťaž                                                          | do 600 kg                                                                                                 |
| Typ spojenia                                                              | samostatne stojaca podložka                                                                               |
| Množstvo použitého recyklátu                                              | > 90 %                                                                                                    |