

## TDSUP...H120 Doplnujúci diel rebríka T

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDSUP200H120 | 200          | 422224     | 1          | 5,94          |
| TDSUP300H120 | 300          | 422234     | 1          | 6,27          |
| TDSUP400H120 | 400          | 422244     | 1          | 6,59          |
| TDSUP500H120 | 500          | 422254     | 1          | 6,91          |
| TDSUP600H120 | 600          | 422264     | 1          | 7,23          |