

## TDSUP...H150 Doplnujúci diel rebríka T

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol              | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TDSUP200H150</b> | <b>200</b>   | <b>423122</b> | <b>1</b>   | <b>6,56</b>   |
| <b>TDSUP300H150</b> | <b>300</b>   | <b>423132</b> | <b>1</b>   | <b>6,88</b>   |
| <b>TDSUP400H150</b> | <b>400</b>   | <b>423142</b> | <b>1</b>   | <b>7,21</b>   |
| <b>TDSUP500H150</b> | <b>500</b>   | <b>423152</b> | <b>1</b>   | <b>7,53</b>   |
| <b>TDSUP600H150</b> | <b>600</b>   | <b>423162</b> | <b>1</b>   | <b>7,85</b>   |