PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°

Informácie:





Použitie
Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKMJ50	**50**	**102705**	**20**	**0,06**
PKKMJ100	**100**	**102710**	**20**	**0,11**
PKKMJ150	**150**	**102715**	**20**	**0,20**
PKKMJ200	**200**	**102720**	**20**	**0,32**
PKKMJ300	**300**	**102730**	**10**	**0,65**
PKKMJ400	**400**	**102740**	**10**	**1,07**
PKKMJ500	**500**	**102750**	**10**	**1,60**
PKKMJ600	**600**	**102760**	**10**	**2,22**

Súvisiace produkty:


PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu


PKKJ... Kryt kolena žľabu 90°


PKJ... Kryt žľabu


PZKJ... Kryt žľabu so zámkom


PTRJ... Kryt T-redukcie


PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej


PRKLJ... Kryt redukcie ľavej


PTKJ... Kryt T-kusa žľabu


PRKPJ... Kryt redukcie pravej


PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej


PZKKPJ... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom


PCZKJ... Kryt križovatky


PZTKPJ... Kryt T-kusu žľabu so zámkom


PZCZKPJ... Kryt križovatky žľabu so zámkom


PZKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45° so zámkom

© 2026 STRADER