


LP...MR LED parkové svietidlo

Informácie:

Základné parametre

Produktová skupina: Parkové MR
Typ svietidla: Parkové svietidlo
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na stožiar
Regulácia: Nie
Certifikáty: CE, RoHS
Záruka: 2 roky
Materiál: Hliník, PC



Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%): 4000lm
Svetelná účinnosť: do 88lm/W
Farebná teplota: 4000K
Index podania farieb: >80
Vyžarovací uhol: 90°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): 45W
Napájacie napätie: 100-277V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9
Energetická trieda: A+

Prevádzkové parametre

Životnosť: 30 000h
Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 10K
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -30° do 50°C
Skladovacia teplota: od -40° do 70°C
Vnútorný priemer príruby: Ø 60mm

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030MR	6,50	IP65	Φ 440x475	30	4000	2665
LED LP045MR	6,50	IP65	Φ 440x475	45	4000	4000
LED LP060MR	6,50	IP65	Φ 440x475	60	4000	5300