

LFL... LED reflektor

Informácie:

Základné parametre

Produktová skupina: LUMI
 Typ svietidla: Reflektor/Svetlomet
 Integrovaný napájací zdroj: Áno
 Možnosti montáže: Na omietku/Profil
 Regulácia: Nie
 Certifikáty: CE, RoHS
 Záruka: 3 roky (voliteľné 5 rokov)
 Materiál: Hliník, kalené sklo



Svetelné parametre

Svetelný tok: od 4800lm do 48000lm
 Svetelná účinnosť: 160lm/W
 Farebná teplota: 4000K, 6000K
 Index podania farieb: >70
 Vyžarovací uhol: 105°
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): od 30W do 300W
 Napájacie napätie: 220-240V
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
 Účinník: >0,9
 Energetická trieda: C

Prevádzkové parametre

Životnosť: 25 000h
 Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >15 000
 LLMF: >0,7
 Krytie svietidla IP: 65
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 05
 Čas vznietenia: <0,5s
 Pracovná teplota: od -30° do 50°C
 Skladovacia teplota: od -40° do 70°C

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Verzie:

| Symbol | Hmotnosť [kg] | Krytie | Rozmery [mm] | Príkon P [W] | Farba svetla CCT[K] | Svetelný tok [lm] |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|
| LED LFL302N | 0,41 | IP65 | L165xW153xH34 | 30 | 4000 | 4800 |
| LED LFL303C | 0,41 | IP65 | L165xW153xH34 | 30 | 6000 | 4800 |
| LED LFL305N | 0,56 | IP65 | L183xW169xH34 | 50 | 4000 | 8000 |
| LED LFL306C | 0,56 | IP65 | L183xW169xH34 | 50 | 6000 | 8000 |
| LED LFL308N | 1,10 | IP65 | L253xW242xH40 | 100 | 4000 | 16000 |
| LED LFL309C | 1,10 | IP65 | L253xW242xH40 | 100 | 6000 | 16000 |
| LED LFL311N | 1,78 | IP65 | L328xW295xH43 | 150 | 4000 | 24000 |
| LED LFL312C | 1,78 | IP65 | L328xW295xH43 | 150 | 6000 | 24000 |
| LED LFL314N | 2,80 | IP65 | L402xW349xH44 | 200 | 4000 | 32000 |
| LED LFL315C | 2,80 | IP65 | L402xW349xH44 | 200 | 6000 | 32000 |
| LED LFL317N | 4,39 | IP65 | L495xW445xH49 | 300 | 4000 | 48000 |
| LED LFL317C | 4,39 | IP65 | L495xW445xH49 | 300 | 6000 | 48000 |