

BRZJ...H50 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých širok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy kábloých žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZJ50H50	48	139714	100	49	0,05
BRZJ100H50	98	139715	100	49	0,08
BRZJ150H50	148	139716	100	49	0,11
BRZJ200H50	198	139717	50	49	0,14
BRZJ300H50	298	139718	50	49	0,22