BRZJ...H60 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie
Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrbné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZJ50H60	**48**	**139722**	**100**	**59**	**0,07**
BRZJ100H60	**98**	**139723**	**100**	**59**	**0,09**
BRZJ150H60	**148**	**139724**	**100**	**59**	**0,13**
BRZJ200H60	**198**	**139725**	**50**	**59**	**0,16**
BRZJ300H60	**298**	**139726**	**50**	**59**	**0,26**

© 2026 STRADER