OPZN...H60 Obchádzka horizontálna

Informácie:

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Materiál:

S - oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346: 2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej palete RAL,

F - oceľ, žiarovo zinkovaná PN EN ISO 1461:2023-02,

E - nerezová oceľ

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku

– možnosť vsunutia žľabu aj s krytom





Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
OPZNJ50H60	**36437**	**1**	**0,62**	**53**
OPZNJ100H60	**36438**	**1**	**0,84**	**103**
OPZNJ150H60	**36439**	**1**	**1,06**	**153**
OPZNJ200H60	**36440**	**1**	**1,28**	**203**
OPZNJ300H60	**36441**	**1**	**1,72**	**303**
OPZNP400H60	**136442**	**1**	**3,02**	**403**
OPZNP500H60	**136443**	**1**	**3,64**	**503**
OPZNP600H60	**136444**	**1**	**4,26**	**603**

© 2026 STRADER