

LUN...H60 Oblúk 90°

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.





Materiál
S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09
Na požiadanie:
F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Natierané v štandardných farbách RAL

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Natierané v štandardných farbách RAL

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

- možnosť vsunutia žľabu aj s krytom

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
LUNJ50H60	**130966**	**1**	**0,46**	**53**
LUNJ100H60	**130967**	**1**	**0,61**	**103**
LUNJ150H60	**130968**	**1**	**0,77**	**153**
LUNJ200H60	**130969**	**1**	**0,92**	**203**
LUNJ300H60	**130970**	**1**	**1,23**	**303**
LUNP400H60	**130971**	**1**	**2,14**	**403**
LUNP500H60	**130972**	**1**	**2,57**	**503**
LUNP600H60	**130973**	**1**	**3,00**	**603**

© 2026 STRADER