PZTKRT... Protišmykový kryt T-kusu žľabu so zámkom

Informácie:





POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A),

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50,

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo,

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZTKRT100	**100**	**107310**	**10**	**0,23**
PZTKRT200	**200**	**107320**	**10**	**0,60**
PZTKRT300	**300**	**107330**	**5**	**1,14**
PZTKRT400	**400**	**107340**	**5**	**1,84**
PZTKRT500	**500**	**107350**	**5**	**2,71**
PZTKRT600	**600**	**107360**	**5**	**3,75**

© 2026 STRADER