

## PZKL... Kryt žľabu so zámkom

### Informácie:

**Použitie**

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Hrúbka plechu: **0,7 mm**



### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKL50/2	2000	50	101505	20	0,47
PZKL50/3	3000	50	101605	20	0,47
PZKL100/2	2000	100	101510	10	0,77
PZKL100/3	3000	100	101610	10	0,77
PZKL150/2	2000	150	101515	6	1,07
PZKL150/3	3000	150	101615	6	1,07
PZKL200/2	2000	200	101520	6	1,37
PZKL200/3	3000	200	101620	6	1,37
PZKL300/2	2000	300	101530	4	1,97
PZKL300/3	3000	300	101630	4	1,97
PZKL400/2	2000	400	101140	4	2,57
PZKL400/3	3000	400	101240	4	2,57
PZKL500/2	2000	500	101150	2	3,17
PZKL500/3	3000	500	101250	2	3,17
PZKL600/2	2000	600	101160	2	3,77
PZKL600/3	3000	600	101260	2	3,77

### Súvisiace produkty:



PKKL... Kryt kolena žľabu 90°



PKL... Kryt žľabu



PKML... Kryt kolena žľabu 45°



PTKL... Kryt T-kolena



PCZKL... Kryt križovatky



PTRL... Kryt T-redukcie žľabu



PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej



PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu



PRKSL... Kryt redukcie symetrickej



PRKLL... Kryt redukcie ľavej



PRKPL... Kryt redukcie pravej