PZKKRT... Kryt kolena žľabu 90° protišmyková so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A),

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50,

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo,

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKKRT100	**100**	**107110**	**10**	**0,18**
PZKKRT200	**200**	**107120**	**10**	**0,52**
PZKKRT300	**300**	**107130**	**5**	**1,02**
PZKKRT400	**400**	**107140**	**5**	**1,70**
PZKKRT500	**500**	**107150**	**5**	**2,54**
PZKKRT600	**600**	**107160**	**5**	**3,55**

© 2026 STRADER