
LPMLH30 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie
Spájanie káblových žľabov

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09
Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť
4 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10

POZOR!
Použitím spojok LPLH30 a LPPH30
získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

K montáži je potrebné použiť
2 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10

Súvisiace produkty:


KBR...H30 Žľab


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


OPZNJ...H30 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H30 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNNJ...H30 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H30 Obchádzka žľabu vertikálna


LUNJ...H30 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H30 Oblúk žľabu 90°


LUPNJ...H30 Oblúk žľabu 90°


LUMNJ...H30 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H30 Oblúk žľabu 45°


LUMPJ...H30 Oblúk žlabu 45°


TRSJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER