RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická


Informácie:


POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKZP100/50H50	**100**	**352410**	**10**	**1,03**	**50**
RKZP200/100H50	**200**	**352420**	**10**	**1,39**	**100**
RKZP300/200H50	**300**	**352430**	**4**	**1,87**	**200**
RKZP400/300H50	**400**	**352440**	**4**	**2,35**	**300**
RKZP500/400H50	**500**	**352450**	**2**	**2,83**	**400**
RKZP600/500H50	**600**	**352460**	**2**	**3,31**	**500**

Súvisiace produkty:


KZP...H50 Žľab


KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°


TKZP...H50 T-kus žľabu


CZKZP...H50 Križovatka žľabu


LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER