TKZP...H100 T-kus žľabu


Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZP100H100	**100**	**311010**	**4**	**2,81**
TKZP200H100	**200**	**311020**	**4**	**3,44**
TKZP300H100	**300**	**311030**	**2**	**4,11**
TKZP400H100	**400**	**311040**	**2**	**4,83**
TKZP500H100	**500**	**311050**	**2**	**5,66**
TKZP600H100	**600**	**311060**	**2**	**6,42**

Súvisiace produkty:



KZP...H100 Žľab



KZLP...H100 Žľab s privarenou spojkou



KKZP...H100 Koleno žľabu 90°



KKZMP...H100 Koleno žľabu 45°



CZKZP...H100 Križovatka žľabu



LZZP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°



LZZMP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°



LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°



LZWMP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°



TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická



RKZP...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER