LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZC100H100	**100**	**311510**	**6**	**2,26**
LZZC200H100	**200**	**311520**	**6**	**3,01**
LZZC300H100	**300**	**311530**	**4**	**3,61**
LZZC400H100	**400**	**311540**	**4**	**4,28**
LZZC500H100	**500**	**311550**	**2**	**4,96**
LZZC600H100	**600**	**311560**	**2**	**5,62**

Súvisiace produkty:

KZWC...H100 Žľab

KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou

LZCH100 Spojka žľabu

LZGCH100 Spojka žľabu otočná

LCC...H100 Spojka žľabu C

KKZC...H100 Koleno žľabu 90°

KKZMC...H100 Koleno žľabu 45°

TKZC...H100 T-kus žľabu

CZKZC...H100 Križovatka žľabu

LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°

LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°

LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°

TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická

RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER