KZC...H200 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**
- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZC200H200/3	**3000**	**200**	**370420**	**2**	**10,21**	**39800**
KZC300H200/3	**3000**	**300**	**370430**	**2**	**11,04**	**59800**
KZC400H200/3	**3000**	**400**	**370440**	**2**	**13,51**	**79800**
KZC500H200/3	**3000**	**500**	**370450**	**2**	**15,16**	**99800**
KZC600H200/3	**3000**	**600**	**370460**	**2**	**16,80**	**119800**

Súvisiace produkty:


KZLC...H200 Žľab s privarenou spojkou


LZCH200 Spojka žľabu


LCC...H200 Spojka žľabu C


LZGCH200 Spojka žľabu otočná


KKZC...H200 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H200 Koleno žľabu 45°


TKZC...H200 T-kus žľabu


CZKZC...H200 Križovatka žľabu


LZZC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H200 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H200 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER