

## PZCKZRT... Kryt križovatky protišmykový so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A),

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,


- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický záмок
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámk
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50,

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo,

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZCKZRT100 | 100          | 305310     | 10         | 1,00          |
| PZCKZRT200 | 200          | 305320     | 10         | 1,97          |
| PZCKZRT300 | 300          | 305330     | 5          | 3,10          |
| PZCKZRT400 | 400          | 305340     | 5          | 4,41          |
| PZCKZRT500 | 500          | 305350     | 5          | 5,88          |
| PZCKZRT600 | 600          | 305360     | 5          | 7,49          |