

CWZP40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov,
 káblových žrbav a tiež na vedenie káblových trás.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- možnosť spájať vsúvaním bez použitia spojok,
- na spájanie C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGK6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
CWZP40H22/2	2000	22	615220	8	40	1,03
CWZP40H22/3	3000	22	615230	8	40	1,03

Súvisiace produkty:

							
CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	KTZP35H35... L-uholník	PLZT30 Pásovina	CWZP30H20... C-uholník zosilnený	CWZP40H47... C-uholník zosilnený	PLP... Pásovina	PTP20... Pásovina v páske
							
PZC... Doka uhovníka	NO40x20 Ochranná koncovka	CWP40H35... C-uholník zosilnený	LCW40H35 Spojka	LCW40H47 Spojka	LCM50H30 Spojka	NO40x47 Ochranná koncovka	CP28H12... C-uholník
							
CP40H20... C-uholník	LC40H20 Spojka	CMP40H22... C-uholník montážny	KTP25H25... L-uholník	KTP35H35... L-uholník	NOK... Ochranná koncovka	NO80x37 Ochranná koncovka	CWP30H30... C-uholník zosilnený
							
LCW30H30 Spojka	LCM40H40 Spojka	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)	NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky
							
NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka				

