

DUD...H45N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DUD100H45/3N	3000	100	446010	4	1,71	2700
DUD100H45/6N	6000	100	446110	2	1,71	2700
DUD200H45/3N	3000	200	446020	4	1,94	5400
DUD200H45/6N	6000	200	446120	2	1,94	5400
DUD300H45/3N	3000	300	446030	4	2,17	8100
DUD300H45/6N	6000	300	446130	2	2,17	8100
DUD400H45/3N	3000	400	446040	2	2,51	10800
DUD400H45/6N	6000	400	446140	2	2,51	10800
DUD500H45/3N	3000	500	446050	2	2,62	13500
DUD500H45/6N	6000	500	446150	2	2,62	13500
DUD600H45/3N	3000	600	446060	2	2,85	16200
DUD600H45/6N	6000	600	446160	2	2,85	16200

Súvisiace produkty:



UK2/UKO2...
Strmeňová
príchytka
SONAP



LDCH45N
Spojka rebríka



LKDCH45N
Spojka rebríka
uhlová



LDDCH45N
Spojka rebríka
otočná
priechodzia



LGCH45N
Spojka rebríka
otočná



UK1/UKO1...
Strmeňová
príchytka
SONAP



LDP...H45N
Oblúk rebríka
90°



TDP...H45N
T-kus rebríka



CZDP...H45N
Križovatka
rebríka



LPDWP...H45N
Oblúk rebríka
vertikálny
vnútorný



LPDZP...H45N
Oblúk rebríka
vertikálny
vonkajší



LPDP...H45N
Kľbový oblúk
rebríka



RDSP...H45N
Redukcia
rebríka
symetrická



RDLP...H45N
Redukcia
rebríka ľavá



RDPP...H45N
Redukcia
rebríka pravá