RDSC...H45N Redukcia rebríka symetrická


Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H45N	**200**	**448020**	**2**	**1,77**	**100**
RDSC300/200H45N	**300**	**448030**	**2**	**2,01**	**200**
RDSC400/300H45N	**400**	**447940**	**2**	**2,24**	**300**
RDSC500/400H45N	**500**	**447950**	**2**	**2,48**	**400**
RDSC600/500H45N	**600**	**447960**	**2**	**2,70**	**500**

© 2026 STRADER