

## LPDC...H50N Kľbový oblúk rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 8 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDC100H50N | 100          | 457710     | 2          | 4,84          |
| LPDC200H50N | 200          | 457720     | 2          | 5,34          |
| LPDC300H50N | 300          | 457730     | 2          | 5,88          |
| LPDC400H50N | 400          | 457740     | 2          | 6,63          |
| LPDC500H50N | 500          | 457750     | 2          | 6,88          |
| LPDC600H50N | 600          | 457760     | 2          | 7,40          |