

## TDP/TDOP...H60 T-kus rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDC/LDOCH60

a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>TDP/TDOP100H60</b>	<b>100</b>	<b>467210</b>	<b>2</b>	<b>4,56</b>
<b>TDP/TDOP200H60</b>	<b>200</b>	<b>467220</b>	<b>2</b>	<b>5,29</b>
<b>TDP/TDOP300H60</b>	<b>300</b>	<b>467230</b>	<b>2</b>	<b>6,02</b>
<b>TDP/TDOP400H60</b>	<b>400</b>	<b>467240</b>	<b>2</b>	<b>6,75</b>
<b>TDP/TDOP500H60</b>	<b>500</b>	<b>467250</b>	<b>2</b>	<b>7,48</b>
<b>TDP/TDOP600H60</b>	<b>600</b>	<b>467260</b>	<b>2</b>	<b>8,22</b>