RDLC...H60N Redukcia rebríka ľavá


Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDLC200/100H60N	**200**	**468420**	**2**	**2,08**	**10**
RDLC300/200H60N	**300**	**468430**	**2**	**2,30**	**20**
RDLC400/300H60N	**400**	**468140**	**2**	**2,55**	**30**
RDLC500/400H60N	**500**	**468150**	**2**	**2,78**	**40**
RDLC600/500H60N	**600**	**468160**	**2**	**3,01**	**500**

© 2026 STRADER