

## SDC... Szczebel

### Overview:

#### Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UK  
 do mocowania przewodów elektrycznych  
 bezpośrednio na ścianie w pozycji  
 pionowej lub poziomej i na suficie.



#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
 PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### UWAGA!

#### Na specjalne zamówienie:

- możliwość wykonania szczebli z perforacją

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
SDC100	90	35	403810	50	18	0,13
SDC200	190	35	403820	50	18	0,26
SDC300	290	35	403830	50	18	0,39
SDC400	390	35	403840	30	18	0,52
SDC500	490	35	403850	30	18	0,65
SDC600	590	35	403860	20	18	0,78
SDC700	690	35	403870	10	18	0,93
SDC800	790	35	403880	10	18	1,07
SDC900	890	35	403890	10	18	1,20
SDC1000	990	35	403811	10	18	1,34