

DSH...H80 Drabina

Overview:


Zastosowanie

Prowadzenie pionowej i opcjonalnie poziomej trasy kablowej.

Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,



Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DSH200H80/3	3000	200	405020	1	12,58
DSH200H80/6	6000	200	405120	1	12,58
DSH300H80/3	3000	300	405030	1	12,92
DSH300H80/6	6000	300	405130	1	12,92
DSH400H80/3	3000	400	405040	1	13,26
DSH400H80/6	6000	400	405140	1	13,26
DSH500H80/3	3000	500	405050	1	13,62
DSH500H80/6	6000	500	405150	1	13,62
DSH600H80/3	3000	600	405060	1	13,96
DSH600H80/6	6000	600	405160	1	13,96
DSH700H80/3	3000	700	405070	1	14,30
DSH700H80/6	6000	700	405170	1	14,30
DSH800H80/3	3000	800	405080	1	14,66
DSH800H80/6	6000	800	405180	1	14,66
DSH900H80/3	3000	900	405090	1	15,00
DSH900H80/6	6000	900	405190	1	15,00
DSH1000H80/3	3000	1000	405011	1	15,34
DSH1000H80/6	6000	1000	405111	1	15,34

Connected products:



SSH... Szczebel drabiny



SDH... Szczebel drabiny



UK1/UKO1... Uchwyt kablowy



UK2/UKO2... Uchwyt kablowy



NKH Nakładka kątowna dwuteownika