

KKNd Kolano kanału dwutorowe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNd 175H48	175	570817	4	1,09
KKNd 190H48	190	570819	4	1,20
KKNd 240H48	240	570824	4	1,48
KKNd 340H48	340	570834	4	2,26

Connected products:



KN Kanał




KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału




KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNmd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNmt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójnik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa