

PKN Pokrywa kanału

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PKN 175/2	2000	175	500117	6	2,46
PKN 175/3	3000	175	500217	6	2,46
PKN 190/2	2000	190	500119	6	2,64
PKN 190/3	3000	190	500219	6	2,64
PKN 240/2	2000	240	500124	6	3,24
PKN 240/3	3000	240	500224	6	3,24
PKN 340/2	2000	340	500134	4	4,44
PKN 340/3	3000	340	500234	4	4,44

Connected products:



PKN Pokrywa
kolana kanału



PKNM Pokrywa
kolanka kanału
45°



PTKN Pokrywa
trójkąta kanału



PCZKN Pokrywa
czwórnika
kanału



PRKN Pokrywa
redukcji kanału



UDH Puszka
podłogowa
uniwersalna



UDM Ramka
dopasowująca



KD Pokrywa
uchylna



GB2ZR Pierścień
pośredni



GB Puszka
montażowa



UDH Puszka
podłogowa
standard



GB Puszka
montażowa



WRW Wspornik
z regulacją
wysokości do
kanałów podpod
łogowych



Mos.50/45
Redukcja



KD Pokrywa
uchylna