

## PLD12 Płaskownik

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,  
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

#### MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**E**- stal kwasoodporna do 3m

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Connected products:



CWZJ30H20...  
Ceownik  
wzmocniony



PCWZJ...  
Pokrywa  
ceownika



PTJ... Płaskownik  
w taśmie



PZC... Płytką  
ceownika



NO40x20  
Nakładka  
ochronna



NO40x47  
Nakładka



NOK... Nakładka  
NO80x37  
Nakładka



SZB35H7...  
Szyna EURO



SZB35H15...  
Szyna EURO



TSO... Taśma  
stalowa  
ocynkowana  
(bednarka)



DSO... Druk  
stalowy  
ocynkowany  
(druk  
odgromowy)



SZP35H7...  
Szyna EURO



SZP35H15...  
Szyna EURO



LCW20H10  
Łącznik  
ceownika



NO30x30  
Nakładka  
ochronna



NO40x40N  
Nakładka  
ochronna



NO40x60  
Nakładka



DPH...  
Dwuteownik  
hutniczy



NO40x30  
Nakładka  
ochronna



NO50x30  
Nakładka  
ochronna