

## CC40H20... Ceownik

## Overview:

## Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników

„WS”, „WZS”, „WSZ”, „WWT”, „WPT”,

„WWC”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”,

„WWD”, „WMC”, „WMCN”, „WWCN”, „WWC”.

## Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3 m.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania**

**dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z**

**łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20**

Sheet thickness: **2,0 mm**

## Versions:

| Symbol    | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CC40H20/2 | 2000           | 40               | 611820           | 8                  | 20              | 2,10          |
| CC40H20/3 | 3000           | 40               | 611830           | 8                  | 20              | 3,15          |
| CC40H20/6 | 6000           | 40               | 611860           | 8                  | 20              | 6,30          |

## Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20  
Nakładka  
ochronna



NO40x47  
Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37  
Nakładka



TSO... Taśma  
stalowa  
ocynkowana  
(bednarka)



DSO... Druć  
stalowy  
ocynkowany  
(druć  
odgromowy)



NO30x30  
Nakładka  
ochronna



NO40x40N  
Nakładka  
ochronna



NO40x60  
Nakładka



DPH...  
Dwuteownik  
hutniczy



NO40x30  
Nakładka  
ochronna



NO50x30  
Nakładka  
ochronna