

KTP25H25... Kątownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KTP25H25/2	2000	25	620220	10	25	0,82
KTP25H25/3	3000	25	620230	10	25	1,23

Connected products:



CWZP30H20...
Ceownik
wzmocniony



CWZP40H22...
Ceownik
wzmocniony



CWZP40H47...
Ceownik
wzmocniony



PLP...
Płaskownik



PTP20...
Płaskownik w
taśmie



PZC... Płytkę
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



CWP40H35...
Ceownik
wzmocniony



LCW40H35
Łącznik



LCW40H47
Łącznik



LCM50H30
Łącznik



NO40x47
Nakładka



CP28H12...
Ceownik



CP40H20...
Ceownik



LC40H20
Łącznik



CMP40H22...
Ceownik
montażowy



KTP35H35...
Kątownik



NOK... Nakładka
NO80x37
Nakładka



CWP30H30...
Ceownik
wzmocniony



LCW30H30
Łącznik



LCM40H40
Łącznik



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna



LCM40H60
Łącznik



LCM50H50
Łącznik