

ZWC40H37... Zetownik wzmocniony

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZWC40H37/2	2000	40	630520	10	37	4,60
ZWC40H37/3	3000	40	630530	10	37	6,90

Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20
Nakładka ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37
Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30
Nakładka ochronna



NO40x40N
Nakładka ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30
Nakładka ochronna



NO50x30
Nakładka ochronna