



CWD30H30... Ceownik wzmacniony**Overview:****Zastosowanie**

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika

z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWD30H30/2	2000	30	613520	8	30	1,64
CWD30H30/3	3000	30	613530	8	30	2,46

Connected products:

CWZJ30H20...
Ceownik
wzmocniony



PCWZJ...
Pokrywa
ceownika



PTJ... Płaskownik
w taśmie



PZC... Płytk
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka



NO80x37
Nakładka



SZB35H7...
Szlina EURO



SZB35H15...
Szlina EURO



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



SZP35H7...
Szlina EURO



SZP35H15...
Szlina EURO



LCW20H10
Łącznik
ceownika



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna