

**CWD20H10... Ceownik wzmacniony****Overview:****Zastosowanie**

Wykorzystywany jako szczebel do drabin  
i element konstrukcyjny do mocowania  
drabinek i korytek kablowych.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków.**

**możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem**

**należy użyć śrub SGK M6x12 lub SG M6x12**

Sheet thickness: **1,2 mm**

**Versions:**

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CWD20H10/2 | 2000           | 20               | 616220           | 20                 | 10              | 0,70          |
| CWD20H10/3 | 3000           | 20               | 616230           | 20                 | 10              | 1,05          |

**Connected products:**

CWZJ30H20...  
Ceownik  
wzmocniony



PCWZJ...  
Pokrywa  
ceownika



PTJ... Płaskownik  
w taśmie



PZC... Płytki  
ceownika



NO40x20  
Nakładka  
ochronna



NO40x47  
Nakładka



NOK... Nakładka  
NO80x37  
Nakładka



SZB35H7...  
Szlina EURO



SZB35H15...  
Szlina EURO



TSO... Taśma  
stalowa  
ocynkowana  
(bednarka)



DSO... Drut  
stalowy  
ocynkowany  
(drut  
odgromowy)



SZP35H7...  
Szlina EURO



SZP35H15...  
Szlina EURO



LCW20H10  
łącznik  
ceownika



NO30x30  
Nakładka  
ochronna



NO40x40N  
Nakładka  
ochronna



NO40x60  
Nakładka



DPH...  
Dwuteownik  
hutniczy



NO40x30  
Nakładka  
ochronna



NO50x30  
Nakładka  
ochronna